ADIDHARMA EKAPRANA

LEMBAR INFORMASI PRODUK
Bahasa Indonesia

Dinamica Generale

AgriNIR 4.0

Analisis NIR portabel dengan sensor EvoNIR modular



Satu sensor EvoNIR dapat dipindahkan dari koper AgriNIR 4.0 ke mesin yang kompatibel, misalnya pemanen hijauan atau pencampur pakan, dengan kit yang sesuai. Dinamica Generale menyebut cara ini NIReverse.

Spesifikasi utama

Unit portabel	500 × 310 × 460 mm, 20 kg (urutan dimensi menurut produsen)
Rentang spektrum dan resolusi	950–1.800 nm, resolusi optik 6 nm
Perlindungan dan suhu kerja	Unit IP33, sensor IP69K. Suhu kerja −10 hingga +50 °C.
Konektivitas	Wi-Fi, 4G dan serial. Fungsi cloud memakai NIR Trace atau NIR Evolution sesuai layanan yang diaktifkan.
Contoh pemasangan pada mesin	Mesin panen hijauan, combine, baler, gerobak hijauan, tangki slurry atau pencampur pakan. Pilih application pack sesuai jenis dan model mesin.
Cakupan kalibrasi	Keluarga bahan dan parameter dipilih per aplikasi. Konfirmasikan kalibrasi, lisensi perangkat lunak serta aksesori dalam penawaran.

Sebelum memilih

Tentukan mesin, kit, bahan, dan parameter. Untuk aplikasi sawit, periksa ketersediaan kalibrasi dan gunakan hasil laboratorium setempat sebagai pembanding.

Dokumen teknis Dinamica Generale **Sensor EvoNIR / NIReverse**

PT Adidharma Ekaprana

Ruko Sedayu City Boulevard Timur, Blok B No. 38
Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, Indonesia

WhatsApp +62 811 8069 288 **info@adidharma.co.id** **Telepon**

adidharma.co.id

Halaman produk